

Gumowe wkłady uszczelniające HRD-SG

- Dzielona budowa i połączone segmenty zapewniają łatwy i szybki montaż nawet na już ułożonych kablach/rurach
- Możliwość dopasowania montowanych kabli/rur do otworów we wkładzie dzięki technice listków gumowych
- Dołączone korki mogą stanowić zamknięcie otworów rezerwowych
- Grubość gumy wkładu uszczelniającego 40mm,
- Wodo i gazoszczelność do 2,5 bara



Standardowe gumowe wkłady uszczelniające HRD-SG produkcji HAUFF TECHNIK mogą być stosowane w elektroenergetyce i telekomunikacji do uszczelniania kabli. Znajdują również zastosowanie przy uszczelnieniu wszelkiego rodzaju rur osłonowych dla kabli oraz rur w instalacjach sanitarnych, instalacjach centralnego ogrzewania, instalacjach klimatyzacyjnych czy instalacjach gazowych.

System składa się z gumowego wkładu i metalowych talerzy dociskowych. Uszczelnienie następuje poprzez równomierne skręcanie śrub rozmieszczonych na obwodzie wkładu. Rozprężająca się guma dociska do ścianek otworu i do ścian zewnętrznych kabli/rur przechodzących przez przepust powodując uszczelnienie całego przejścia. Wkład montuje się bezpośrednio w przewiertach, w rurach przepustowych, zabetonowanych przepustach HSI150. Po prawidłowo wykonanym montażu wkładu HRD-SG uzyskuje się wodo- i gazoszczelność na poziomie do 2,5 bara.

Standardowe gumowe wkłady HRD-SG mogą być montowane jako uszczelnienie jedno- lub dwustronne.

Wkłady HRD-SG są wykonywane w określonych wymiarach. Tabela poniżej przedstawia wybrane dostępne wersje.

Średnica wew. przewiertu / rury [mm]	Ilość Przejść [szt]	Zakres Przejścia [mm]	Symbol
80	1	6-41	HRD 80-SG-1/6-41
100	1	24-52	HRD 100-SG-1/24-52
	4	8-30	HRD 100-SG-4/8-30
	8	4-16,5	HRD 100-SG-8/4-16,5
	5	2(8-30) 3(4-16,5)	HRD 100-SG-2/8-30-3/4-16,5
125	3	10-40	HRD 125-SG-3/10-40
	6	6-31	HRD 125-SG-6/6-31
	10	4-16,5	HRD 125-SG-10/4-16,5
150	1	12-75	HRD 150-SG-1/12-75
	1	75-110	HRD 150-SG-1/75-110
	3	22-54	HRD 150-SG-3/22-54
	6	8-35	HRD 150-SG-6/8-35
	9	6-25	HRD 150-SG-9/6-25
	10	4(8-30) 6(4-16,5)	HRD 150-SG-4/8-30-6/4-16,5
200	7	3(6-54)	HRD 200-SG-3/6-54-4/6-26
		4(6-26)	
	15	7(10-32)	HRD 200-SG-7/10-32-8/3,5-16,5
		8(3,5-16,5)	