

Tabela doboru gumowych wkładów uszczelniających typu HRD wykonywanych na indywidualne zamówienie

Przewiert/Rura przepustowa Ø wew. (mm)	Ilość kabli	Maksymalna średnica kabla (mm)
50	1	0 – 26
	3	0 – 14
	6	0 – 5
60	1	0 – 36
	3	0 – 19
	6	0 – 9
70	1	0 – 46
	3	0 – 23
	6	0 – 13
80	1	0 – 56
	3	0 – 28
	6	0 – 18
100	1	0 – 76
	3	0 – 37
	6	0 – 25
125	1	0 – 101
	3	0 – 49
	6	0 – 33
150	1	0 – 125
	3	0 – 60
	6	0 – 42
200	1	0 – 171
	3	0 – 84
	6	0 – 58
250	1	0 – 214
	3	0 – 107
	6	0 – 75

Wartości podane w tabeli są przykładowe i mają charakter orientacyjny. Średnica i liczba otworów będzie dopasowana do indywidualnych wymogów klienta w zakresie ilości i średnic uszczelnianych kabli i rur.

W celu właściwego doboru gumowych wkładów uszczelniających proszę o kontakt z Działem Handlowym ENCO Sp. z o.o.
tel. 22 543 72 13, tel. kom. 500 275 331, email: bok@grupaenco.pl,
www.grupaenco.pl